





## AquaClean 4000



### Campo di applicazione

- Adattabile su WC in ceramica con fori passanti

### Caratteristiche

- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso
- Serbatoio d'acqua calda integrato
- Allacciamento idrico sul lato sinistro
- Getto d'acqua per l'igiene intima
- Getto regolabile in 5 intensità
- Intensità del getto memorizzabile
- Accensione del boiler regolabile (on/off e con rivelatore di presenza)
- Allacciamento elettrico posteriore, destra e sinistra
- Sedile del WC e coperchio con chiusura ammortizzata
- Pannello di controllo con tastiera

### Dati tecnici

Carico max. sedile del WC / coperchio del WC	150 kg
Intensità del getto	0,9 - 1,5 l/min
Impostazione predefinita durata del getto	20 s
Numero di livelli di pressione getto d'acqua	5
Peso lordo	7,5 kg
Volume del boiler	0,9 l
Lunghezza del cavo elettrico	2 m
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza assorbita	800 W
Potenza assorbita in modo risparmio energia / con riscaldamento acceso	0,45 / 5,8 W
Classe di protezione	I
Classe di protezione	IP x4
Tensione nominale	230 V AC
Peso netto	4,1 kg
Pressione dinamica	0,5 - 10 bar
Temperatura di stoccaggio	-10 - +60 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C

## Dotazione

- Set di allacciamento idrico
- Paraspruzzo
- Gommini spessorati
- Materiale di fissaggio

Non compreso

- set di allacciamento per moduli d'installazione, art. 249.801.00.1 - Flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm, art. 243.173.00.1, art. 242.413.00.1 per UP720

## Articolo

<b>Art.</b>	<b>Colore</b>
<b>146.130.11.1</b>	bianco