


Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm



Exemple d'image



Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé

- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Pression dynamique | 0.1-10 bar |
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Volume de chasse, réglage d'usine | 6 et 3 l |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4.5 / 6 l |
| Petit volume de chasse | 3 l |
| Débit calculé | 0.11 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar |

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

| N° de réf. | Surface / couleur |
|--------------|-------------------|
| 131.033.SQ.5 | Verre / Chocolat |
| 131.033.SI.5 | Verre / Blanc |
| 131.033.TG.5 | Verre / Sable |
| 131.033.SJ.5 | Verre / Noir |

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



-
- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)