

**Batteria Geberit Tipo 290-380, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico universale, 3/8", codolo in ottone**





Figura di esempio

**Destinazioni d'uso**

- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

**Proprietà**

- Risciacquo a due quantità
- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone
- Regolabile in altezza
- È regolabile il volume di risciacquo a piccola e grande quantità d'acqua, in base alla quantità d'acqua della cassetta di risciacquo
- Tubo del troppopieno regolabile in altezza
- Allacciamento idrico laterale
- Allacciamento idrico inferiore

- Con fissaggio per coperchio
- Ideale per cestello per batteria di scarico Tipo 280
- Ideale per cestello per batteria di scarico tipo 250 (Twico 1)

**Dati tecnici**

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Forza di azionamento	18 N

**Materiale in dotazione**

- Materiale di fissaggio

No. art.	Superficie / Colore
283.354.21.2	Cromato lucido



- Batteria di scarico non compatibile con comandi pneumatici